

Pflegeanleitung

TWG Vinylboden Klick 4,2 mm

TWG Vinylboden Klebepanke 2,5 mm

Nutzschicht 0,5 mm

Vorbeugend kann durch die Verwendung von Fußmatten und Sauberlaufzonen der Belag von Schmutzeintrag geschützt werden. Ebenso bieten Filzgleiter unter Möbeln entsprechenden Schutz. Spitze Absätze sowie scharfe Tierkrallen können den Boden ebenso Schaden zufügen. Auch direkte Sonneneinstrahlung oder sehr grelles künstliches Licht kann den Belag beschädigen bzw. ausbleichen.

Bei der Bauschlussreinigung den Grobschmutz durch Kehren oder Saugen entfernen. Den CC-PU Reiniger bei starken Verschmutzungen im Mischungsverhältnis 1:10 (1 Liter auf 10 Liter Wasser) mischen, bei leichteren Verschmutzungen das Mischungsverhältnis entsprechend verringern. Die Reinigungslösung auf dem Belag verteilen und nach kurzer Zeit schrubben. Bei größeren Flächen eine Einscheibenmaschine SRP und rotem Pad verwenden. Schmutz anschließend mit einem breitem saugfähigen MOP aufnehmen. Mit klarem Wasser zur Neutralisation nachwischen.
(Verbrauch Bauschlussreinigung ca. 20 Liter pro 100 qm)

Der Belag kann generell gefegt oder gesaugt werden. **Zur täglichen oder wöchentlichen feuchten Reinigung** empfehlen wir den CC-PU Reiniger im Mischungsverhältnis 1:200 (50 ml auf 10 Liter Wasser) zu mischen und den Boden damit zu wischen. Zur Anwendung im Reinigungsautomaten kann das Mischungsverhältnis auf 1:400 (25 ml auf 10 Liter Wasser) verringert werden.
(händischer Verbrauch Unterhaltsreinigung: ca. 0,1 Liter pro 100 qm)

Zur Auffrischungspflege den grundgereinigten Belag mit dem zuvor gut geschüttelten Gebinde Vollpflege Matt unverdünnt mit dem Wischwiesel dünn in Längsrichtung auftragen. Sobald der Pflegefilm trittfest ist, den Vorgang in Querrichtung wiederholen. In stärker beanspruchten Bereichen nach Trocknung einen dritten Auftrag in Längsrichtung durchführen. Befilmung idealerweise 12 Stunden, geeigneterweise jedoch über Nacht trocknen lassen. Zur Auffrischung den Boden vor Auftrag von Vollpflege Matt mit PU Reiniger gründlich reinigen. Wir empfehlen hierzu die Verwendung eines grünen Pads.
(Verbrauch bei Auffrischungspflege ca. 25-35 g/qm je Auftrag.)

